

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 4Х4Н



КУБАНЬМАШ

KUBANMASH

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Гарантия
12 месяцев



Оригинальные запчасти
напрямую от завода
производителя



Быстрая доставка
в регионы и области

**Мы помогаем делать обработку
почвы качественно и легко.**



kubanmash.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Стойка со спиральным каналом смазки -
минимизирует вероятность прикипания стойки в период межсезонного хранения



Диск 560мм
с клеймом Кубаньмаш
либо Freiser (Кубаньмаш)



Масленка в каждой стойке -
позволяет значительно уменьшить время необходимое на обслуживание



Спиральный опорный каток с пространственным гибом
для эффективной сепарации почвенного комка



Пружинно-винтовой механизм опоры катка,
для контроля глубины на любых углах атаки



Ящик для ЗИП -
с необходимыми для запуска и эксплуатации запасными частями: диск 2 шт, шприц, литол, перчатки, болты, крышки, гайки, пальцы, съемник стопорных колец, стопорные кольца.



Регулировка угла атаки
Регулировка угла атаки диска БДМ от 15 до 30 градусов



АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 4Х4Н, предназначен для рыхления почвы на глубину до 18 см., уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип орудия	навесное
Рабочие органы	сферические диски диаметром 560 мм.
Регулировка угла атаки	от 15 до 30 градусов, винтовой механизм
Перевод в рабочее и транспортное положение	гидросистемой трактора
Рабочее положение гидросистемы	плавающая
Транспортная скорость	не более 25 км/час
Кол-во гидроцилиндров	три
Рабочая скорость	до 15 км/час
Тип рамы	основная
Предельная влажность почвы	до 35 процентов
Расстояние между дисками в ряду	240 мм

- Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема в транспортное положение;
- Рама из профильной трубы сечением 150x 100x6 мм;
- Спиральный канал смазки стойки;
- Усиленный стопор гайки оси режущего узла;
- Пресс-масленка на каждой стойке;
- Двубортная уплотняющая манжета режущего узла, предотвращающая выход смазки из узла и проникновение пыли при работе;
- Стойка режущего узла с усиливающей втулкой;
- Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы, препятствующими проникновению пыли при работе;

Ширина захвата, м.	4,2
Число рабочих органов, шт.	40
Требуемая мощность, л.с.	215-240
Производительность, га/час	6,3
Масса, кг.	2330
Клиренс, мм.	350 - 400
Глубина обработки, см.	до 18

- Высокопрочные рабочие органы с фирменным клеймением;
- Спиральный шлейф-каток, с возможностью контроля глубины обработки, предназначен для выравнивания и уплотнения обрабатываемой почвы и регулировки глубины обработки. Возможна эксплуатация орудия без опоры на каток, тогда глубина обработки регулируется изменением угла атаки рабочих дисков от 15° до 25° синхронно в каждом ряду, винтовым механизмом.
- **Гарантия 12 месяцев, с возможностью увеличения до 24 месяцев;**
- **Комплект ЗИПа.**

ЦЕНА с НДС, руб.

717 000

* срок изготовления от 5 до 14 дней

АО "Кубаньмаш"
352500, Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Котовского, д.10

 www.kubanmash.ru

 info@kubanmash.ru

 8 (86169) 3-27-20

 8 (86169) 3-16-05